

**OBTURATEURS OCCASIONNELS DE RESEAU**  
**cône en polyuréthane**Code article : **OCY010**  
à **OCY050****Pour l'obturation temporaire des canalisations.**Utilisable sur tous types de canalisation.  
Compatible avec l'ensemble des hydrocarbures et de nombreux produits chimiques

Gamme OCY

**OCY040****Polyuréthane :**

Matière souple et extrêmement collante permettant d'assurer une parfaite étanchéité.

Compatibilité : se reporter au guide de compatibilité**Mode d'emploi :**

- Avant l'installation du cône, retirer si possible toutes saletés ou débris de la surface de la canalisation à obturer,
- S'assurer que le diamètre du cône est supérieur d'au moins 10 mm (à son maximum) à celle de la canalisation à obturer,
- Appliquer le cône dans la canalisation en l'appuyant fortement afin de créer l'étanchéité et de le bloquer.
- Réutilisable : laver à l'eau tiède savonneuse après chaque utilisation, puis essuyer avec un chiffon. La face collante se régénère automatiquement.
- Remettre le cône dans la feuille de polyester siliconé qui l'accompagne et le ranger.

Références	Matière	Dimensions	Poids	Pour obturer
OCY010	Cône en Polyuréthane avec tige métallique de manutention	35 à 70 mm	0,4 kg	⊙ 50 à 60 mm
OCY020		60 à 92 mm	0,75 kg	⊙ 70 à 80 mm
OCY030		85 à 120 mm	1,2 kg	⊙ 95 à 110 mm
OCY035		100 à 140 mm	2 kg	⊙ 120 à 130 mm
OCY040		120 à 180 mm	3 kg	⊙ 140 à 160 mm
OCY050		170 à 230 mm	6 kg	⊙ 190 à 210 mm

**Note :**

La poignée des OCY040 et OCY050 est livrée démontée à côté du cône PU dans le carton d'emballage.

MAJ : 03/12/2018