

FICHE TECHNIQUE

CUVE DE STOCKAGE ET DISTRIBUTION GAS-OIL

Volume: 2500 et 5000 litres

Code article: FM2500P

FM5000P





Pistolet / Tuyau

Cuves équipées d'une sonde de niveau avec émetteur et d'un récepteur à distance (ci contre) à brancher sur une prise : réception du niveau jusqu'à 200 mètres.



MAJ: 02/07/2019 9/09/2016

	FM2500P	FM5000P
Dimensions		
Longueur	2460 mm	2850 mm
Largeur	1460 mm	2230 mm
Hauteur	1850 mm	2340 mm
Capacité	2500 litres	5000 litres
Poids	240 kg	350 kg
Débit pompe	72 I / min.	72 I / min.
	Pistolet automatique /	

6 mètres

CARACTERISTIQUES:

- Double paroi, interne et externe en PE assurant une rétention de 100% minimum,
- Armoire de rangement pour matériel de distribution verrouillable à clé, avec éclairage.
- Pompe 230V avec pistolet automatique et support,
- Filtre à eau et particules
- Compteur analogique (K33)
- Jauge de niveau à distance (cf ci-dessus), avec détecteur de fuite dans la double paroi,
- Raccord de remplissage Guillemin 2"situé audessus (FM2500) ou dans l'armoire (FM5000),
- Système anti-trop plein (Spill Stop).

Versions existantes avec :

- Compteur digital (écart admissible +/- 0,5%),
- Pompe Multi-Utilisateurs (jusqu'à 100 personnes), cuve réf. FM5000PM. Non proposé en 2500 L.