

**ARMOIRE COUPE-FEU 30 min (EN 14470-1 & FM)
AVEC COMPARTIMENTS**Réf. : **AS301P2C – AS302P2C
AS302P4C**

Teinte : gris clair et jaune

**AS301P2C :**

- 2 compartiments, stockage 2 x 55 L
- Par compartiment : 2 étagères et 1 bac
- Rétention : 2 x 32 L -> 64 L
- Dimensions : 605 x 550 x H1980 mm

AS302P2C

- 2 compartiments, stockage 2 x 120 L
- Par compartiment : 3 étagères et 1 bac
- Rétention : 2 x 38 L -> 76 L
- Dimensions : 1115 x 550 x H1980 mm

AS302P4C

- 4 compartiments, stockage de 4 x 55 L
- Par compartiment : 2 étagères et 1 bac
- Rétention de 4 x 32 L -> 128 L
- Dimensions : 1115 x 550 x H1980 mm

CARACTERISTIQUES :

- Construction en panneaux isolants, haute résistance aux agressions des produits chimiques.
- Testées et homologuées à la norme **EN 14470-1, EN1363-1 et FM 6050**. Résistance de 30 minutes au feu (ISO 834).
- Pictogramme normalisés conformes ISO 3864, NF X08.003, à la directive 92/58CEE et à la norme EN 14470-1 et aux spécifications FM.
- **Proposé avec 2 ou 4 compartiments (selon modèle) pour stockage séparé des produits.**
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique en cas d'incendie (à partir de 43°C). Portes verrouillables à clé.
- Collettes de raccordement DN100 en toiture pour la ventilation forcée (en option).
- Pieds vérins pour mise à niveau.
- Déplacement par transpalette (à vide).

Options :

- **CV012** : Caisson de ventilation
- **CFVA020** : Caisson de ventilation et filtration (filtre FCA035)
- **KRC** : Kit de raccordement de l'armoire au caisson
- **ETS070P** : Surétagère en PVC, 5 L.
- **ETS070** : Etagère supplémentaire

Création : 4/10/2018