

RAYONNAGE LOURD AVEC RETENTION
1 TRAVEE – 2 NIVEAUX – L3600 MM

Code article : **TB1500D25U**



ECHELLES :

Largeur : 1100 mm

Hauteur : 3500 mm

LISSES :

Longueur : 3600 mm

BAC RACK :

Réf. : **RG1500U**

Longueur : 3570 mm

Largeur : 1250 mm

Hauteur : 440 mm

Poids : 218 kg

Rétention : 1500 L

Avec caillebotis amovibles

Photo d'illustration : Rayonnage 2 niveaux, lisses 2700 mm.

DIMENSIONS HORS TOUT

Longueur 3800 mm

Largeur 1250 mm

Hauteur 3500 mm

CHARGE ADMISSIBLE :

Echelles : 8000 kg /travée

Lisses : 4200 kg (par paire)

(Pour toutes charges réparties)

CARACTERISTIQUES :

- 2 échelles – acier galvanisé
- 4 lisses – acier peint, coloris rouge (RAL 3020)
- 2 bacs rack – acier galvanisé
- 8 goupilles de verrouillage des lisses
- 4 chevilles pour la fixation sur sol béton
- 1 plaque de charge (avec visseries)
- Option : Sabot, réf. **SBToo2**, acier peint coloris rouge

STOCKAGE :

- Par niveau : 3 palettes 1200 x 1200 mm ou 3 IBC 1000 L
- Par rayonnage : 6 palettes 1200 x 1200 mm ou 6 IBC 1000 L
- Hauteur maximum utile entre 2 niveaux de lisses : 1432 mm avec bac rack – 1700 mm sans bac.