

**RAYONNAGE LOURD AVEC RETENTION
1 TRAVEE SUPPLEMENTAIRE- 2 NIVEAUX - L2700 MM**Code article : **TS1000D25UR**ECHELLE :

Largeur : 1100 mm

Hauteur : 3500 mm

LISSES :

Longueur : 2700 mm

BAC RACK :Réf. : **RG1000U**

Longueur : 2670 mm

Largeur : 1250 mm

Hauteur : 390 mm

Poids : 144 kg

Rétention : 1000 L

Avec caillebotis amovibles

Photo d'illustration : Rayonnage
2 niveaux, lisses 2700 mm.

Rayonnage supplémentaire
A connecter sur une
travée existante

DIMENSIONS HORS TOUT

Longueur 2800 mm

Largeur 1250 mm

Hauteur 3500 mm

CHARGE ADMISSIBLE :

Echelles : 8000 kg /travée

Lisses : **3100 kg** (par paire)

(Pour toutes charges réparties)

CARACTERISTIQUES :

- 1 échelle – acier galvanisé
- 4 lisses – acier peint, coloris rouge (RAL 3020)
- 2 bacs rack – acier galvanisé
- 8 goupilles de verrouillage des lisses
- 2 chevilles pour la fixation sur sol béton
- Option : Sabot, réf. SBT002, acier peint coloris rouge

STOCKAGE :

- Par niveau : 2 palettes 1200 x 1200 mm ou 2 IBC 1000 L
- Par rayonnage : **4 palettes 1200 x 1200 mm ou 4 IBC 1000 L**
- Hauteur maximum utile entre 2 niveaux de lisses : 1462 mm avec bac rack – 1700 mm sans bac.