

**ARMOIRE COUPE-FEU 90 min (EN 14470-1 & FM)**  
*avec tiroirs coulissants*

Réf. : **AS902PxT – AS901PxT**  
 Teinte : Blanche


**AS301P5T**

Version avec 5 tiroirs


**AS902P5T**

Version avec 5 tiroirs

	<b>AS902PxT</b>	<b>AS901PxT</b>
<b>HORS TOUT :</b>		
Longueur	1135 mm	635 mm
Largeur	615 mm	615 mm
Hauteur	1880 mm	1880 mm
<b>INTERIEURES :</b>		
Longueur	1000 mm	490 mm
Largeur	410 mm	410 mm
Hauteur	1620 mm	1620 mm
<b>Tiroirs :</b>		
	930 x 380 x 80 mm (AS902PT)	
	420 x 380 x 80 mm (AS901PT)	
<b>Rétention max par tiroir</b>		
	28 L	12 L
<b>POIDS A VIDE :</b>		
	301/31 kg	483/507 kg

Création : 29/08/2018

**CARACTERISTIQUES :**

- Parois extérieures acier 2/10<sup>ème</sup> peinture époxy, intérieures mélaminé avec panneaux isolant entre les 2.
- Testées et homologuées à la norme EN 14470-1 (90 minutes), EN1363-1 et FM 6050
- Pictogramme normalisés conformes à la norme ISO 3864 et ISO 7010, à la directive 92/58/CEE et à la norme EN 14470-1 ainsi qu'aux spécifications FM.
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique en cas d'incendie (thermofusible se déclenchant à partir de 50°C). Portes verrouillables à clé.
- **Proposée avec 4, 5 ou 6 tiroirs coulissants**
- Collet de raccordement en DN100 positionné au dessus de l'armoire pour la ventilation mécanique (en option).
- Point de fixation pour mise à la terre sur le coté

**OPTIONS :**

**CV012** : caisson de ventilation – **CFVA** : ventilation et filtration (avec 1 filtre) – **FCA030** : Filtre polyvalent pour CFVA – **KRC** : Eléments de connexion au caisson – Bac de rétention pour armoire 2 p. – Bac de rétention pour armoire 1 p. – Caillebotis pour bac 2 p. – Caillebotis pour bac 1 p.