

ARMOIRE COUPE - FEU jusqu'à 30 min
CONFORME A LA NORME EN 14470-1 – FM 6050

Code article : **AS302P - AS301P**
 Teinte : Gris clair et Jaune

**AS302P****AS301P****DIMENSIONS (L x P x H)****HORS TOUT :**

- AS302P : 1115 x 550 x 1980 mm
- AS301P : 605 x 550 x 1980 mm

INTERIEURES :

- AS302P : 1050 x 420 x 1580 mm
- AS301P : 495 x 420 x 1580 mm

ETAGERES (x 3) :

- AS302P : 990 x 410 x 30 mm – 12 litres
- AS301P : 490 x 410 x 30 mm – 6 litres
- Charge : AS301P : 30 kg – AS302P : 50 kg

BAC AU SOL :

- AS302P : 990 x 410 x 100 mm – 41 litres
- AS301P : 480 x 410 x 100 mm – 20 litres

CAPACITE DE STOCKAGE :

AS302P : 250 litres - AS301P : 130 litres

POIDS A VIDE :

AS302P : 210 kg – AS301P : 117 kg

CARACTERISTIQUES :

- Construction en panneaux isolants, haute résistance aux agressions des produits chimiques.
- Testées et homologuées à la norme EN 14470-1 (30 minutes) et FM 6050.
- Pictogramme normalisés conformes à la norme ISO 3864, NF X08.003, à la directive 92/58CEE et à la norme EN 14470-1 et aux spécifications FM.
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique en cas d'incendie (thermofusible se déclenchant à partir de 43°C). Portes verrouillables à clé.
- Entrée et sortie DN100 en toiture pour connexion ventilation
- Pieds vérins pour mise à niveau. Socle avec cache pour déplacement par transpalette (à vide).
- 3 étagères de rétention en acier peint, réglable en hauteur au pas de 32 mm, 1 bac de rétention en acier peint amovible au sol.
- Point de fixation sur le côté pour mise à la terre.

OPTIONS :

CV012 : caisson de ventilation – **CFVA020** : ventilation et filtration – **FCA035** : Filtre polyvalent pour CFVA - **KRC** : Eléments de connexion au caisson – **ETS070** : Etagère supplémentaire AS301P – **ETS080** : Etagère supplémentaire AS302P – **ETSCA070** caillebotis pour AS301P – **ETSCA080** : caillebotis pour AS302P

Création : 21/01/2013 - Màj : 12/09/2019