

**RAYONNAGE LOURD AVEC RETENTION**  
**1 TRAVEE SUPPLEMENTAIRE – 2 NIVEAUX – L3600 MM**

Code article : **TS1500D25U**



**ECHELLE :**

Largeur : 1100 mm

Hauteur : 3500 mm

**LISSES :**

Longueur : 3600 mm

**BAC RACK :**

Réf. : **RG1500U**

Longueur : 3570 mm

Largeur : 1250 mm

Hauteur : 440 mm

Poids : 218 kg

Rétention : 1500 L

Avec caillebotis amovibles

Photo d'illustration : Rayonnage  
2 niveaux, lisses 2700 mm.

Rayonnage supplémentaire :  
A connecter sur  
une travée existante

**DIMENSIONS HORS TOUT**

Longueur	3700 mm
Largeur	1250 mm
Hauteur	3500 mm

**CHARGE ADMISSIBLE :**

Echelles : 8000 kg /travée

Lisses : 4200 kg (par paire)

(Pour toutes charges réparties)

**CARACTERISTIQUES :**

- 1 échelle – acier galvanisé
- 4 lisses – acier peint, coloris rouge (RAL 3020)
- 2 bacs rack – acier galvanisé
- 8 goupilles de verrouillage des lisses
- 2 chevilles pour la fixation sur sol béton
- Option : Sabot, réf. **SBT002**, acier peint coloris rouge

**STOCKAGE :**

- Par niveau : 3 palettes 1200 x 1200 mm ou 3 IBC 1000 L
- Par rayonnage : 6 palettes 1200 x 1200 mm ou 6 IBC 1000 L
- Hauteur maximum utile entre 2 niveaux de lisses : 1432 mm avec bac rack – 1700 mm sans bac.