



## ARMOIRES SOUS PAILLASSE COUPE FEU EN14470-1 90 MINUTES

Code article: CH-FB6 / CH-FB9

Teinte: Gris clair et jaune



## **CARACTERISTIQUES:**

- Acier plié à froid avec revêtement par pulvérisation poudre époxy anti-acides, chauffé au four 200°C,
- Isolation par panneau de laine de roche densité 300 kg/m2 et joints thermo-dilatants de 3 cm,
- Panneaux de finition interne en HPL avec résistance aux produits chimiques agressifs,
- Mise à niveau de l'armoire par pieds réglable. En option : socle métallique de H80 mm,
- Système de fermeture automatique de la ou des portes. La porte reste ouverte avec un thermo-fusible assurant, au-delà de 50°C, la fermeture automatique, (idem pour le tiroir).
- Portes/tiroir avec fermetures à clé individuelle,
- Entrée et sortie d'air à l'arrière avec système de clapet à fermeture automatique en cas de température > 70°C
- Collerette DN100 sur la sortie pour connexion à un système de ventilation,

Référence	Equipement	Dimensions Extérieures L x P x H	Dimensions Intérieures L x P x H	Poids	Capacité stockage	Capacité rétention
CH-FB8	2 portes, 1 bac de rétention avec caillebotis	1090 x 520 x 620 mm	978 x 349 x 493 mm	134 kg	30 L	28 L
CH-FB6	1 porte, 1 bac de rétention avec caillebotis	595 x 520 x 620 mm	483 x 349 x 493 mm	82 kg	15 L	13 L
CH-FB9	1 tiroir extractible, 1 bac de rétention	1090 x 520 x 620 mm	978 x 349 x 493 mm	134 kg	30 L	28 L
CH-FB85	1 tiroir extractible, 1 bac de rétention	595 x 520 x 620 mm	483 x 349 x 493 mm	82 kg	15 L	13 L