

ARMOIRE COUPE - FEU jusqu'à 90 min
CONFORME A LA NORME EN 14470-1

Code article : **CH-FB3 & CH-FB1-FB2**
 Teinte : JAUNE (RAL 1021)



CH-FB3
(2 portes)

Présence d'un socle pour manutention par fourches à la base des armoires.



Système de fermeture :

Blocage de la porte en position ouverte. Fermeture automatique lorsque la T° dépasse 50°C.



CH-FB2

(1 porte fixée à gauche, sinon réf. FB1)

OPTIONS :

- **CH-V1E** : caisson de ventilation et de filtration, Filtre CH-VFF à rajouter
- **CH-VFF** : Filtre à charbon actif
- **CH-SP1 / SP5** : Etagère supplémentaire

DIMENSIONS	CH-FB3	CH-FB1/FB2
HORS TOUT :		
Longueur	1200 mm	595 mm
Largeur	600 mm	600 mm
Hauteur	2050 mm	2050 mm
INTERIEURES :		
Longueur	1095 mm	496 mm
Largeur	446 mm	446 mm
Hauteur	1540 mm	1540 mm
Etagères :	1094 x 420 x 39 mm (AS450)	
	493 x 420 x 39 mm (AS225)	
Rétention étagère :	18 L	8 L
Rétention Bac :	48 L	22 L
Rétention total :	102 L	46 L
CAPACITE DE STOCKAGE (max) :		
	220 litres	100 litres
POIDS A VIDE :	350 kg	218 kg

CARACTERISTIQUES :

- Corps de l'armoire monobloc en tôle d'acier plié à froid. Extérieur en acier peint poudre époxy anti-acide,
- Isolation : Panneau de laine de roche haute densité et panneaux de sulfate de calcium.
- Finition interne en mélaminé haute résistance aux vapeurs chimiques et agressives.
- Système de fermeture des portes avec thermo-fusible déclenchant au delà de 50°C. Le système permet de laisser les portes ouvertes. Portes verrouillables à clé,
- Clapet automatique coupe feu au niveau de l'entrée et de la sortie d'air. Déclenchement à 70°C,
- Colletette de raccordement en DN100 positionné au dessus de l'armoire pour la ventilation mécanique (en option),
- Charnières anti-étincelles et joints thermo-dilatants de 3 cm (DIN4102),
- 3 étagères de rétention en acier peint, réglable en hauteur. Charge admissible si réparti : 80 kg (FB3), 60 kg (FB1/FB2),
- Bac de rétention en acier peint au sol avec caillebotis,
- Prise de terre

20/06/2024