

**RAYONNAGE LOURD AVEC RETENTION
1 TRAVEE – 3 NIVEAUX - L2700 MM**Code article : **TB1000D35UR**ECHELLES :

Largeur : 1100 mm

Hauteur : 5000 mm

LISSES :

Longueur : 2700 mm

BAC RACK :Réf. : **RG1000U**

Longueur : 2670 mm

Largeur : 1250 mm

Hauteur : 390 mm

Poids : 144 kg

Rétention : 1000 L

Avec caillebotis amovibles

Photo d'illustration : Rayonnage 3 niveaux,
lisses 3300 mm.**DIMENSIONS HORS TOUT**

Longueur 2900 mm

Largeur 1250 mm

Hauteur 5000 mm

CHARGE ADMISSIBLE :

Echelles : 13000 kg /travée

Lisses : **3100 kg** (par paire)

(Pour toutes charges réparties)

CARACTERISTIQUES :

- 2 échelles – acier galvanisé
- 6 lisses – acier peint, coloris rouge (RAL 3020)
- 3 bacs rack – acier galvanisé
- 12 goupilles de verrouillage des lisses
- 4 chevilles pour la fixation sur sol béton
- 1 plaque de charge (avec visseries)
- Option : Sabot, réf. SBT002, acier peint coloris rouge

STOCKAGE :

- Par niveau : 2 palettes 1200 x 1200 mm ou 2 IBC 1000 L
- Par rayonnage : **6 palettes 1200 x 1200 mm** ou **6 IBC 1000 L**
- Hauteur maximum utile entre 2 niveaux de lisses : 1462 mm
avec bac rack – 1700 mm sans bac.