

FICHE TECHNIQUE

ARMOIRE COMPTOIR COUPE-FEU EN 14470-1 30 minutes – FM 6050

Code article : **AS30C2P**Teinte : Gris - Jaune



Armoire testée et homologuée type 30 min à la norme **EN14470-1**

Armoire testée et homologuée à la norme FM 6050

Equipements:

- 1 Etagère avec rétention
- 1 bac de rétention

Option : **ETS081**, étagère supplémentaire.

CARACTERISTIQUES:

- Testées et homologuées selon la norme EN 14470-1, résistance minimum 30 minutes, et selon la norme FM 6050
- Portes à fermeture 3 points à clef avec serrure anti-étincelles,
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique en cas d'incendie,
- Pictogramme normalisé sur porte gauche,
- Construction en panneaux isolants offrant une haute résistance aux agressions des produits chimiques,
- Pieds vérins pour mise à niveau, point de fixation pour mise à la terre
- Plinthe amovible au niveau du sol pour passage de transpalette,
- Sortie DN100 en toiture pour ventilation et raccordement éventuel à un caisson de ventilation avec ou sans filtration

EN 14470-1	Equipement	Dimensions : L x P x H	Couleur	Poids	Capacité de stockage	Capacité de rétention
30 minutes	2 portes, 1 étagère, 1 bac de rétention	1092 x 537 x 1198 mm Intérieures : 980 x 325 x H795 mm	Gris et jaune	170 kg	113 L	39 L

ACCESSOIRES				
Référence	Désignation			
ETS081	Etagère supplémentaire avec rétention 12 litres.			
CFVA	Caisson de ventilation avec filtration (comprend déjà 1 filtre à charbon), si besoin FCA030			
CV012	Caisson de ventilation sans filtration			
KRC	Kit de raccordement pour CFVA 1 mètre de gaine souple, 1 manchon, 2 colliers de serrage			

MAJ: 5/10/2020