

## Fiche technique | CH-L5F1PEK

### Armoire LithiumVault 2 portes avec extincteur FIREPRO et racks de prises électriques

Armoire de sécurité coupe-feu 90 minutes conçue pour le stockage et le chargement des batteries lithium-ion.

#### Spécificités

Dimensions extérieures (L x P x H)	1200 x 600 x 2050 mm
Dimensions intérieures (L x P x H)	1095 x 446 x 1540 mm
Poids à vide	350 kg
Nombre d'étagères	4 étagères perforées
Dimensions des étagères (L x P x H)	1094 x 420 x 39 mm
Étagères réglables en hauteur	Oui
Charge maximale par étagère	80 kg
Verrouillage des portes	2 clés fournies
Couleurs standards	Noir et gris
Prises électriques	4 x 6
Extincteur FIREPRO	Oui
Tableau de contrôle	Non
Alarme visuelle et sonore	Non
Détecteur de fumée et de température	Non



A la réception de l'armoire : Vous devez retirer une goupille sur l'extincteur Firepro pour permettre son fonctionnement.

#### Caractéristiques

- Résistance au feu de 90 minutes.
- Conforme à la norme EN14470-1 TYPE 90.
- En cas d'incendie à l'intérieur de l'armoire, les panneaux de laine de roche isolants dont la résistance au feu pendant 90 minutes a été validée par un essai destructif conformément à la norme EN 1363-1 confèrent une protection contre les risques thermiques en attendant l'intervention des pompiers.
- Construction en acier.
- Armoire munie de pieds de transport et d'une plinthe.
- Finition interne en mélaminé haute résistance aux vapeurs chimiques et agressives.
- Système de fermeture des portes avec thermofusible qui se déclenche au-delà de 50°C.
- Entrée et sortie d'air équipées de clapets coupe-feu à déclenchement automatique à 70°C.
- Charnières anti-étincelles.
- Bac de rétention en acier peint au sol.
- Générateur d'aérosol FirePro pour l'extinction automatique de feu de batteries lithium-ion.
- 4 racks de 6 prises électriques.
- Puissance maximale : 11.96kW.
- Disjoncteur différentiel 32A, section de câble 5G6mm<sup>2</sup> et fiche tétra polaire 32A 3P+N+T 400V.

