

**ARMOIRE COUPE-FEU 90 min (EN 14470-1  
avec compartiments**

Réf. : **AS901P2C – AS902P2C  
AS902P4C**

Teinte : Blanche



**AS901P2C**

2 compartiments



**AS902P4C**

4 compartiments

(Caillebotis en option)

### **AS901P2C :**

- > 2 compartiments, stockage 2 x 55 L
- > Par compartiment : 2 étagères et 1 bac
- > Rétention : 2 x 26 L -> 52 L
- > Dimensions : 635 x 620 x H1950 mm

### **AS902P2C**

- > 2 compartiments, stockage 2 x 120 L
- > Par compartiment : 3 étagères et 1 bac
- > Rétention : 2 x 38 L -> 76 L
- > Dimensions : 1135 x 620 x H1950 mm

### **AS902P4C**

- > 4 compartiments, stockage de 4 x 55 L
- > Par compartiment : 1 étagères et 1 bac
- > Rétention de 4 x 26 L -> 104 L
- > Dimensions : 1135 x 620 x H1950 mm

Création : 14/10/2021

### **CARACTERISTIQUES :**

- Parois extérieures acier 2/10<sup>ème</sup> peinture époxy, intérieures mélaminé avec panneaux isolant entre les 2.
- Testées et homologuées à la norme EN 14470-1 (90 minutes), EN1363-1
- Pictogramme normalisés conformes ISO 3864 et ISO 7010, directive 92/58/CEE et EN 14470-1 et spécifications FM.
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique en cas d'incendie (à partir de 50°C). Portes verrouillables à clé.
- Colerette de raccordement en DN100 positionné au dessus de l'armoire pour la ventilation forcée (en option).
- Point de fixation pour mise à la terre sur le coté

### Options :

- **CV012** : Caisson de ventilation
- **CFVA** : Caisson de ventilation et filtration (filtre FCA030)
- **KRC** : Kit de raccordement de l'armoire au caisson
- **ETS070P** : Surétagère en PVC, 5 L.
- **ETSCA070P** : Bac de rétention en PVC, 19 L
- **ETSCA070** : Caillebotis pour bac de rétention