

BARRAGE DE CONFINEMENT TYPE RIDEAU
HAUTEUR TOTALE 500M

Code : **BFB500N**

Couleur : Jaune

Les barrages rideaux sont fabriqués à partir de flotteurs rectangulaires souples et légers. Ils sont généralement utilisés à l'intérieur des terres et dans des eaux abritées. Les flotteurs plats peuvent se replier sur eux même pour un rangement compact et une utilisation optimale de l'espace. Utilisation idéale également avec un enrouleur.



- Enveloppe extérieure : Polyester enduit PVC traité hydrocarbure et flotteurs en mousse PET à cellules fermées (30 kg/m³), jaune haute visibilité, résistant aux UV.
- Avec sangles cousus sur le haut du barrage en standard
- Tirant d'air : **200 mm** – Tirant d'eau : **300 mm** – Hauteur totale : **500 mm**,
- Longueur : 25 mètres,
- Résistance à la traction : 3200 N / 5 cm
- Lest : Chaîne de 8 mm, galvanisée à chaud (DIN 766) dans fourreau PVC.
- Connexion : Connecteur ASTSM en aluminium marine,
- Résistance chimique: acides,alkalins, solvants & hydrocarbures,
- Poids : 3,1 kg/ml soit 77,5 kg pour 25 mètres,
- Température d'utilisation : -10°C jusqu'à 60°C

- Options ou accessoires : éléments de traction (ETR500N), enrouleur (ENRxxx) et groupe de puissance hydraulique (GPHxxx), produits de stockage.