

ARMOIRE COUPE-FEU 30 min (EN 14470-1 & FM)
avec tiroirs coulissant

Réf. : **AS302PxT - AS301PxT**
Teinte : Gris clair et jaune



AS301P4T
Version avec 4 tiroirs



AS302P5T
Version avec 5 tiroirs

DIMENSIONS	AS302PT	AS301PT
HORS TOUT :		
Longueur	1115 mm	605 mm
Largeur	550 mm	550 mm
Hauteur	1980 mm	1980 mm
INTERIEURES :		
Longueur	1001 mm	495 mm
Largeur	419 mm	420 mm
Hauteur	1581 mm	1580 mm
Tiroirs :	930 x 380 x 80 mm (AS302PT) 420 x 380 x 80 mm (AS301PT)	
Rétention	28 L	12 L
POIDS A VIDE :	258/287 kg	141/153 kg
Selon le nombre de tiroirs de 4 à 6.		

CARACTERISTIQUES :

- Construction en panneaux isolants, haute résistance aux agressions des produits chimiques.
- Testées et homologuées à la norme **EN 14470-1, EN1363-1 et FM 6050**
- Résistance de 30 minutes au feu selon la courbe ISO 834.
- Pictogramme normalisés conformes à la norme ISO 3864, NF X08.003, à la directive 92/58CEE et à la norme EN 14470-1 et aux spécifications FM.
- **Version avec 4, 5 ou 6 tiroirs coulissant**, à fermeture automatique en cas d'incendie.
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique en cas d'incendie (thermofusible se déclenchant à partir de 43°C). Portes verrouillables à clé.
- Collettes de raccordement DN100 positionné au-dessus de l'armoire pour la ventilation mécanique (en option).
- Pieds vérins pour mise à niveau.
- Point de fixation pour mise à la terre.

Options

- **CV012** : Caisson de ventilation
- **CFVA** : Caisson de ventilation et filtration (avec filtre FCA030)
- **KRC** : Kit de raccordement de l'armoire au caisson

Création : 20/10/2017