

**ARMOIRE COUPE - FEU**Code article : **AS450L – AS450LP**  
**AS225L – AS225LP****POUR STOCKAGE BATTERIES LITHIUM-ION**

Teinte : Bleu

**AS450L - AS225L :**

Avec :  
Extincteur **FIREPRO**,  
technologie brevetée pour  
feu de classe A à F.  
Déclenchement  
automatique.

4 Etagères perforées pour  
une parfaite diffusion de  
l'aérosol en cas de départ  
de feu intérieur.


Bac de rétention au sol

**AS450LP – AS225LP :**

Idem ci-dessus, plus :

4 Racks de 10 ou 6 prises,  
avec disjoncteur pour la  
recharge des batteries

- **AS450L / LP** : 2 portes
- **AS225L / LP** : 1 porte

**DIMENSIONS (L x P x H) Armoires Hautes**  
**HORS TOUT :**

- AS450L / LP : 1200 x 600 x 1950 mm
- AS225L / LP : 595 x 600 x 1950 mm

**INTERIEURES :**

- AS450L / LP : 796 x 446 x 1540 mm
- AS225L / LP : 496 x 446 x 1540 mm

**4 ETAGERES + 1 BAC de rétention au sol****POIDS :**

- AS450L / LP : 350 kg
- AS225L / LP : 210 kg

(Armoire haute 1 porte en L900 mm disponible  
sur demande)

**CARACTERISTIQUES :**

- Armoires certifiées résistantes 90 mm selon EN 14470-1.
- Avec 1 pictogramme spécifique **LITHIUM-ION**
- Parois extérieures acier 1,5/10<sup>ème</sup> avec peinture époxy étuvée à 200°C
- Isolation : laine de roche haute densité et panneaux en sulfate de calcium – Intérieur : mélaminé résistant aux vapeurs agressives
- Porte avec blocage en position ouverte et fermeture automatique si T° supérieure à 50°C – Fermeture à clé
- 4 étagères perforées, charge admissible de 60 kg réglables en hauteur et un bac de rétention au sol (sans caillebotis)
- Collettes de raccordement (entrée & sortie) positionnée au-dessus de l'armoire pour la ventilation mécanique (en option).
- Point de fixation pour mise à la terre sur le coté
- Vérins de mise à niveau
- Si racks de prise : percement de l'armoire avec bague anti-feu pour le passage d'un seul câble électrique sans prise murale.

**OPTIONS :**

- Centrale d'alarme avec détecteur température et détecteur de fumée, alarme visuelle et sonore - Ventilation forcée : CV015 (diam. Sortie 125 mm) - Etagère perforée supplémentaire - Caillebotis pour bac au sol