

**BAC DE RETENTION PORTABLE
ET DE STOCKAGE TEMPORAIRE (avec ou sans sac)**

Code article : **FB0 à FB10**



Bac fourni avec ou sans sac de

Mode d'emploi :

1. Assurez-vous que le sol de la zone de pose est propre et débarrassé de tous éléments pouvant abîmer le fond du bac,
2. Déployez le bac à plat avec les fourreaux (en orange sur les photos) tournés vers l'extérieur,
3. Positionnez les équerres métalliques. Un coté dans le fourreau et l'autre positionné sous le bac (cf. photos),
4. Laissez un coté du bac, longueur ou largeur, sans équerres de façon à pouvoir venir positionner les fûts (ou autres) à l'intérieur du bac,
5. Enfin, remontez le dernier coté en positionnant les équerres correspondantes.



Bac **FB31**,
rétention 1000 L

Version possible
avec des équerres
hauteur **400 mm**
au lieu de 250 mm.
Rétention +60%

(sur demande)

Options :

- Liner intérieur
- Tapis de sol extérieur

Ce bac portable est idéal pour les ateliers ou les chantiers, afin de stocker vos fûts, ou vos cuves, qui pourraient fuir et causer une pollution.

- Parois robustes grâce à ses supports aluminium. Faible encombrement une fois plié.
- Rapide à installer et à déplacer, facile à nettoyer, il est fabriqué dans une matière très résistante : Polyester enduit PVC 900 gr/m² ou 1250 gr/m² pour le FB10.
- Fourni avec ou sans sac de transport selon la référence. Le FB0 est fourni avec une drisse et le FB10 est fourni avec une caisse palette avec couvercle.

MODELE	DIMENSIONS	POIDS	RETENTION	Modèle sans SAC
FB0	600 x 500 x H250 mm	2 kg	75 litres	FB0S
FB1	1000 x 1000 x 250 mm	5 kg	250 litres	FB1S
FB2	1000 x 2000 x 250 mm	7,5 kg	500 litres	FB2S
FB3	2000 x 2000 x 250 mm	11 kg	1000 litres	FB3S
FB4	2000 x 3500 x 250 mm	17 kg	1750 litres	FB4S
FB5	2500 x 6000 x 250 mm	25 kg	3750 litres	FB5S
FB6	3500 x 4500 x 250 mm	28 kg	4000 litres	FB6S
FB10	11000 x 3600 x 250 mm avec caisse palette+ couvercle	116 kg	9900 litres	