

**RAYONNAGE LOURD AVEC RETENTION
1 TRAVEE SUPPLEMENTAIRE- 2 NIVEAUX – L3300 MM**Code article : **TS1500D27UR**EHELLE :

Largeur : 1100 mm

Hauteur : 3500 mm

LISSES :

Longueur : 3300 mm

BAC RACK :Réf. : **RG15003300U**

Longueur : 3270 mm

Largeur : 1250 mm

Hauteur : 475 mm

Poids : 220 kg

Rétention : 1507 L

Avec caillebotis amovibles

Photo d'illustration : Rayonnage 2 niveaux, lisses 2700 mm.

Rayonnage supplémentaire
A connecter sur
une travée existante

DIMENSIONS HORS TOUT

Longueur 3400 mm

Largeur 1250 mm

Hauteur 5000 mm

CHARGE ADMISSIBLE :

Echelles : 8000 kg /travée

Lisses : **4500 kg** (par paire)

(Pour toutes charges réparties)

CARACTERISTIQUES :

- 1 échelle – acier galvanisé
- 4 lisses – acier peint, coloris rouge (RAL 3020)
- 2 bacs rack – acier galvanisé
- 8 goupilles de verrouillage des lisses
- 2 chevilles pour la fixation sur sol béton
- Option : Sabot, réf. SBT002, acier peint coloris rouge

STOCKAGE :

- Par niveau : 3 palettes 1200 x 800 mm ou 3 IBC 1000 L
- Par rayonnage : **6 palettes 1200 x 800 mm ou 6 IBC 1000 L**
- Hauteur maximum utile entre 2 niveaux de lisses : 1397 mm avec bac rack – 1700 mm sans bac.