

ABSORBANT GRANULE VEGETALCode article : **GVG020/021****TOUS LIQUIDES**Fabriqué en **FRANCE****Description :**

Végétal naturel issu de la récupération de bois résineux traités par Broyage, Déshydratation, Ignifugation et Dépoussiérage. Permet l'absorption de tous les liquides.

**Absorption en L par UV**

	Matière	Couleur	Granulom. moyenne	Litrage	Poids	Palettisation	TL	HY	Moyenne
GVG020	Bois résineux	Marron	0,7 à	40 L	8 kg	70 sacs	33,6	28,8	31,2 L/Sac
GVG021	ignifugé	clair	1, 8 mm	30 L	6 kg	32 seaux	25,2	21,6	23,4 L/Sceaux

Caractéristiques techniques :

- Masse volumique..... 0,20 kg / litre
- Humidité max à l'ensachage... 9 à 15 %
- PH..... 5
- Produit non toxique, sans odeur, sans danger pour l'environnement

Mode d'emploi :

- Répartir de façon uniforme sur la surface à traiter
- Laisser agir de 30 secondes à 1 minute
- Lors de gros déversement ou pour une application sur des produits très épais : mélanger pour homogénéiser l'ensemble des produits.
- Récupérer par balayage ou aspiration

Précautions d'emploi :

Produit non homologué pour utilisation sur route.
Produit chimiquement neutre vis-à-vis de tous les liquides.
Pas de matériaux incompatibles connus.
Stockage illimité en lieu sec.

Normes :

Conforme aux normes
NF T90-361, NF T90-362
Testé par le CNPP, classé
M1 (non inflammable)

IMPORTANT : Les absorbants ayant absorbés des produits polluants deviennent des DIS et doivent être traités conformément aux législations en vigueur.

Mise à jour : 11/06/25019