

TAPIS ANTI-FATIGUE
Milieus secs et huileux – Nitrile – Epaisseur 22 mm

Code article : TPAF5491/5492/5493



Caractéristiques :

- Convient pour un usage intensif en milieux industriels
- Drainage efficace des fluides grâce aux perforations et à l'élévation du tapis. La surface reste propre et sèche
- Bordures moulées sur 3 cotés pour prévenir les chutes et avoir un accès facile pour chariots
- Fabriqué 100% en Caoutchouc NITRILE
- Epaisseur 22 mm – Poids : 13 kg/m²
- Matière sans DOP, sans DMF, sans silicone et sans métaux lourds
- Coloris noir, bordure orange
- Entretien conseillé : rincer au jet d'eau puissant ou avec un détergent.

Dimensions :

Avec 3 bordures orange : 66 x 102 cm - 97 x 163 cm - 97 x 315 cm

TAPIS ANTI-FATIGUE
Milieus secs et huileux – Nitrile – Epaisseur 22 mm

Code article : **TPAF5491/5492/5493**

DESCRIPTION GÉNÉRALE

- **Type** Milieux Humides / Huileux - Tapis en Nitrile Pour Usage Intense
- **Description** Tapis antifatique de haute qualité des trous de drainage destiné à des postes de travail en contact avec des huiles industrielles.
- **Usage recommandé** Milieux Humides / Secs et Huileux
- **Catégorie** Tapis ergonomique, antifatique et de sécurité Usage intensif
- **Couleurs** Noir, Orange/Noir
- **Bordures** Trois dimensions standards avec bordures de sécurité en nitrile orange sur 3 côtés

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- **Matériel** Caoutchouc 100% nitrile
- **Procédé** Moulage par compression
- **Poids total** 13 kg/m²
- **Épaisseur** 22 mm

TESTS

- **Résistance usure** ASTM D3884-01 3.1%
- **Coefficient de frottement** ASTM C1028-96 0.65
- **Charge de freinage** ASTM D412 258.2%
- **Dureté** ASTM D2240-02 33 Shore A
- **Surface inflammable** ASTM D2859 Il a passé