

SURFÛT DE SECOURS
POUR 1 FÛT – Homologué ADR (ONU)

Code article : **R1650 – R1600SL – R1690**
Teinte : JAUNE

Produit homologuée **ONU** pour le transport sur routes de matières dangereuses (1H2/X300/S...)



R1690

361 litres
660 / 790 x H1050 mm
22,5 kg

Fonction :

Pour la protection
et/ou le transport sur
route des fûts.

R1600SL

114 litres
420 / 560 x H720 mm
6,5 kg



R1650

77 litres
410 / 520 x H527 mm
6 kg

CARACTERISTIQUES :

- 100 % Polyéthylène haute densité (PEHD) garantissant une excellente résistance aux produits chimiques,
- Matière traitée anti-UV et offrant une forte résistance aux chocs,
- Couvercle à filetage avec joint néoprène pour une fermeture facile et étanche,
- Gerbable 1/1 pour le stockage et le transport,
- Homologation ONU autorisant toutes les classes d'emballages (I, II ou III)
- Durée d'utilisation selon les prescriptions de l'ADR : 5 ans (à partir de la date de fabrication, **marquage ADR dans la masse sur le couvercle du surfût**)
- Homologation ONU autorisant toutes les classes d'emballages pour les matières dangereuses (I, II ou III).