

ARMOIRE COUPE - FEU jusqu'à 30 min
avec porte(s) vitrée(s) – EN 14470-1 – EN 6050

Code article : **AS302PV - AS301PV**
 Teinte : Gris clair et jaune



Pictogramme normalisé

Ferme-porte avec thermofusible

Étagère de rétention réglable en hauteur

Déplacement par transpalette (à vide)

Pieds vérins pour mise à niveau

AS302PV

AS301PV
1 porte

OPTIONS VENTILATION :

- **CV012** : Caisson de ventilation
- **CFVA** : Caisson de ventilation et filtration (filtre FCA030 à ajouter)
- **FCA030** : Filtre à charbon actif
- **KRC** : Kit de raccordement de l'armoire au caisson (CFVA et CV012)



CARACTERISTIQUES :

- Construction en panneaux isolants, haute résistance aux agressions des produits chimiques.
- 1 ou 2 portes vitrées anti-feu, épaisseur vitre 17 mm.
- Testées et homologuées à la norme EN 14470-1, EN1363-1 et FM 6050
- Résistance de 30 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO 834.
- Pictogramme normalisés conformes à la norme ISO 3864, NF X08.003, à la directive 92/58CEE et à la norme EN 14470-1 et aux spécifications FM.
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique en cas d'incendie (thermofusible se déclenchant à partir de 43°C). Portes verrouillables à clé.
- Colletette de raccordement en DN100 positionné au dessus de l'armoire pour la ventilation mécanique (en option).
- Pieds vérins pour mise à niveau.
- 3 étagères de rétention en acier, réglable en hauteur.
- Bac de rétention en acier amovible au sol (caillebotis en option).
- Point de fixation pour mise à la terre.

DIMENSIONS	AS302PV	AS301PV
HORS TOUT :		
Longueur	1115 mm	605 mm
Largeur	550 mm	550 mm
Hauteur	1980 mm	1980 mm
INTERIEURES :		
Longueur	1001 mm	491 mm
Largeur	419 mm	419 mm
Hauteur	1581 mm	1581 mm
Étagères :	990 x 410 x 30 mm (AS302PV) 490 x 410 x 30 mm (AS301PV)	
Rétention		
BAC :	41 L	20 L
3 ETAGERES	3 x 12 L	3 x 6 L
CAPACITE DE STOCKAGE :		
	250 litres	130 litres
POIDS A VIDE :	210 kg	117 kg