

**RAYONNAGE LOURD AVEC RETENTION
1 TRAVEE SUPPLEMENTAIRE- 3 NIVEAUX – L3600 MM**Code article : **TS1500D35U**ECHELLE :

Largeur : 1100 mm

Hauteur : 5000 mm

LISSES :

Longueur : 3600 mm

BAC RACK :Réf. : **RG1500U**

Longueur : 3570 mm

Largeur : 1250 mm

Hauteur : 440 mm

Poids : 232 kg

Rétention : 1500 L

Avec caillebotis amovibles

Photo d'illustration : Rayonnage 3 niveaux,
lisses 3300 mm.Rayonnage supplémentaire
A connecter sur une
travée existante**DIMENSIONS HORS TOUT**

Longueur 3700 mm

Largeur 1250 mm

Hauteur 5000 mm

CHARGE ADMISSIBLE :

Echelles : 13000 kg /travée

Lisses : **4200 kg** (par paire)

(Pour toutes charges réparties)

CARACTERISTIQUES :

- échelles – acier galvanisé
- 6 lisses – acier peint, coloris rouge (RAL 3020)
- 3 bacs rack – acier galvanisé
- 12 goupilles de verrouillage des lisses
- 2 chevilles pour la fixation sur sol béton
- Option : Sabot, réf. SBT002, acier peint coloris rouge

STOCKAGE :

- Par niveau : 3 palettes 1200 x 1200 mm ou 3 IBC 1000 L
- Par rayonnage : **9 palettes 1200 x 1200 mm ou 9 IBC 1000 L**
- Hauteur maximum utile entre 2 niveaux de lisses : 1432 mm avec bac rack – 1700 mm sans bac.