
DELAHAYE INDUSTRIES

Agir pour l'environnement

FICHE TECHNIQUE

GROUPE EMPTEEZY

RAYONNAGE LOURD AVEC RETENTION 1 TRAVEE – 2 NIVEAUX – L3300 MM



Code article: TB1500D27UR

LISSES:

Longueur: 3300 mm

BAC RACK:

Réf.: **RG15003300U**Longueur: 3270 mm
Largeur: 1250 mm
Hauteur: 475 mm
Poids: 220 kg

Rétention: 1507 L

Avec caillebotis amovibles

Photo d'illustration : Rayonnage 2 niveaux, lisses 2700 mm.



DIMENSIONS HORS TOUT

Longueur 3500 mm Largeur 1250 mm Hauteur 3500 mm

CHARGE ADMISSIBLE:

Echelles : 8000 kg /travée Lisses : **4500 kg** (par paire)

(Pour toutes charges réparties)

CARACTERISTIQUES:

- 2 échelles acier galvanisé
- 4 lisses acier peint, coloris rouge (RAL 3020)
- 2 bacs rack acier galvanisé
- 8 goupilles de verrouillage des lisses
- 4 chevilles pour la fixation sur sol béton
- 1 plaque de charge (avec visseries)
- Option : Sabot, réf. SBT002, acier peint coloris rouge

STOCKAGE:

- Par niveau : 3 palettes 1200 x 800 mm ou 3 IBC 1000 L
- Par rayonnage : 6 palettes 1200 x 800 mm ou 6 IBC 1000 L
- Hauteur <u>maximum</u> utile entre 2 niveaux de lisses : 1397 mm avec bac rack 1700 mm sans bac.