

BARRAGE DE CONFINEMENT TYPE RIDEAU
HAUTEUR TOTALE 750 MM

Code : **BFB750N**

Couleur : Jaune

Les barrages rideaux sont fabriqués à partir de flotteurs rectangulaires souples et légers. Ils sont généralement utilisés à l'intérieur des terres et dans des eaux abritées. Les flotteurs plats peuvent se replier sur eux même pour un rangement compact et une utilisation optimale de l'espace. Utilisation idéale également avec un enrouleur.



- Enveloppe extérieure : Polyester enduit PVC traité hydrocarbure et flotteurs en mousse PET à cellules fermées (30 kg/m³), jaune haute visibilité, résistant aux UV.
- Avec sangles cousus sur le haut du barrage en standard
- Tirant d'air : **300 mm** – Tirant d'eau : **450 mm** – Hauteur totale : **750 mm**,
- Longueur : 25 mètres,
- Résistance à la traction : 3200 N / 5 cm
- Lest : Chaîne de 10 mm, galvanisée à chaud (DIN 766) dans fourreau PVC.
- Connexion : Connecteur ASTM en aluminium marine,
- Résistance chimique: acides, alcalins, solvants & hydrocarbures,
- Poids : 3,8 kg/ml soit 95 kg pour 25 mètres,
- Température d'utilisation : -10°C jusqu'à 60°C

- Options ou accessoires : éléments de traction (ETR750N), enrouleur (ENRxxx) et groupe de puissance hydraulique (GPHxxx), produits de stockage.